



POLYbar®
reliable solutions

Le profilé POLYbar est un nouveau concept de barres électrifiées pour le milieu de l'éclairage professionnel. Il représente la solution définitive à tous les problèmes.

Muni d'un couvercle amovible, le profilé peut être percé et câblé en toute liberté. Une fois refermé par le couvercle arrière et par les plaques d'extrémité (tops), il est prêt à affronter les conditions de travail les plus rudes. Les crochets sont placés dans une glissière prévue à cet effet sur le dessus du profilé; les projecteurs sont placés en position fixe dans le dessous. Il est également possible de l'utiliser dans l'autre sens: projecteurs amovibles et crochets fixes.

Le POLYbar est livré nu (longueurs standard: 1500mm, 2250mm; longueurs spécifiques sur demande jusqu'à 6000mm) ou câblé et prêt à l'emploi.
N'hésitez pas à consulter votre revendeur POLYbar.

Het POLYbar profiel is een nieuw concept ideaal geschikt voor de professionele verlichting en is het antwoord aan alle problemen.

Uitgerust met een schuifdeksel, dit profiel kan gemakkelijk door uzelf doorboord en bekabeld worden. Eens dichtgemaakt en uitgerust met zijn afdekplaatjes (tops), is het profiel klaar om aan de strengste werkomstandigheden te voldoen. De verplaatsbare haken zijn vastgemaakt in een gleuf dat bovenaan het profiel aanwezig is. De spots zijn op vaste wijze geplaatst onderaan het profiel. Dit kan ook omgekeerd gebruikt worden; vaste haken en mobiele spots.

De POLYbar is leverbaar niet doordoord en niet bekabeld (standaard 1500mm, 2250, en op maat tot 6000mm) maar ook volledig uitgerust en bekabeld, klaar voor gebruik. Aarzel niet uw POLYbar verdeler te raadplegen



620mm • 8 ABL • 1 Harting 16								
750mm • 8 ABL • 2 Harting 16								
1500mm • 4 ABL • 1 ou/of 2 Harting 6								
1500mm • 4 ABL • 1 ou/of 2 Harting 10								
1500mm • 4 ABL • 1 ou/of 2 Harting 16								
1500mm • 8 ABL • 1 ou/of 2 Harting 16								
1500mm • 4 ABL • 1 ou/of 2 Bulgin								
1500mm • 4 presse-étoupes/wartels • 1 CEE 110v (ACL)								
1500mm • 4 ABL • 1 ou/of 2 CEE 220v								
2250mm • 6 ABL • 1 ou/of 2 Harting 16								
2250mm • 8 ABL • 1 ou/of 2 Harting 16								
2250mm • 6 ABL • 1 ou/of 2 Harting 24 (France)								
2250mm • 8 ABL • 1 ou/of 2 Harting 24 (France)								
2250mm • 6 ABL • 1 ou/of 2 Socapex								

