



Accesorios Accessories

La serie **FORMAT** dispone de un juego de accesorios para instalar las cajas en pared o montarlas sobre trípode.

Format Series offer a kit of accessories for wall installation or mountings with tripod.



SU-F
Soporte tipo "u"
para FT-6 y FT-8
"U" type support for
FT-6 and FT-8



SM-06
Soporte pared
para vaso
Wall support



AGR-10
Argolla M-10 para volado de recintos
M-10 shackles for flying cabinets



SB-02
Soporte trípode
Tripod support

FORMAT SERIES THE PROFESSIONAL AUDIO

FORMAT SERIES THE PROFESSIONAL AUDIO



VMB ESPAÑOLA S.A.
Pol. Ind. Picassent · Final calle 2
46220 Picassent (VALENCIA) Spain
Tel.: 902 34 10 34 · Intl Tel.: +34 961 22 15 21
Fax: +34 961 22 11 77
www.vmb.es · contact@vmb.es

Introducción

Introduction

La Serie **FORMAT** de VMB nace como respuesta a las necesidades de la sonorización general más competitiva.

VMB presenta al mercado una gama de recintos para sonorización conformados en polipropileno, fiables, con un alto rendimiento, y una excelente relación calidad-precio.

La nueva serie **FORMAT**, ofrece una completa gama de recintos polivalentes para instalaciones de ambiente musical en bares, hoteles, cafeterías, terrazas, pubs, música disco, etc. o la sonorización móvil de todo tipo de eventos como conferencias, publicidad, presentaciones o pequeñas actuaciones en directo.

Los recintos **FORMAT** responden a la triple filosofía: fiabilidad, polivalencia y competitividad.

La colaboración del departamento de I+D de VMB, la producción en Asia y el rígido control final de calidad en VMB, han permitido conjugar estas tres premisas logrando un resultado óptimo.

Los recintos **FORMAT**, se pueden complementar para las frecuencias más bajas, con las unidades de subgraves de la nueva serie Phase-Neo

VMB's **FORMAT** series is the answer to competitivly priced sound reinforcement.

VMB introduces a range of cabinets made from polypropelene, reliable, high efficiency at an excellent quality-price ratio.

The new **FORMAT** series offers a complete range of multipurpose cabinets for installation in bars, cafes, hotels, terraces, pubs, live music venues etc... and for mobile sound use at all types of events such as conferences, publicity, presentations and live acts.

The **FORMAT** cabinets retain the triple philosify: reliable quality, multipurpose and competitiveness.

The collaboration between the R&D department at VMB, production in Asia and rigid final quality control at VMB have enabled us to achieve top-quality results.

The **FORMAT** units low frequencies can be complemented with the new sub bass Phase-Neo series



FT-6 · FT-6T

Es un recinto toda gama de dos vías pasivas que ofrece 80 W. Monta un altavoz de 6,5" para las frecuencias bajas y un tweeter de 1" para las frecuencias altas. Dispone de anclaje para soporte de fijación y ofrece la opción de montar el transformador integrado en el mismo recinto.

Full range cabinet with two passive ways and 80 W. It uses a 6,5" speaker for the low frequencies and a 1" tweeter for the high frequencies. Wall brackets for mounting fixations and the possibility of a built-in transformer are available.

Especificaciones técnicas · Technical specifications

Potencia RMS · RMS power:	80W
Potencia de programa · Program power:	160 W
Potencias seleccionables · Select power:	5/10/20/40 W (FT-6T)
Respuesta en frecuencia · Frequency range:	80-20 Khz
Sensibilidad · Sensitivity (1W/1m):	91 dB SPL
Cobertura · Coverage angle:	90º V x 90º H -6 dB
Impedancia nominal · Nominal impedance:	8 Ohm
SPL máximo (pico) · SPL max (peak):	112 dB
Conectores entrada · input connectors:	Tipo borna / Binding post
Componentes · Components:	speaker 6,5" + tweeter 1"
Material del recinto · Enclosure material:	Polipropileno / Polypropelene
Dimensiones · Dimensions:	

Ancho · Width:	200 mm
Alto · Height:	360 mm
Profundo · Depth:	232 mm

Peso · Weight: 4,5 - 5 Kg



FT-8 · FT-8T

Es un recinto toda gama de dos vías pasivas que ofrece 100 W. Monta un altavoz de 8" para las frecuencias bajas y un tweeter de 1" para las frecuencias altas. Dispone de anclaje para soporte de fijación y ofrece la opción de montar el transformador integrado en el mismo recinto.

Full range cabinet with two passive ways and 100 W. It uses a 8" speaker for the low frequencies and a 1" tweeter for the high frequencies. Wall brackets for mounting fixations and the possibility of a built-in transformer are available.

Especificaciones técnicas · Technical specifications

Potencia RMS · RMS power:	100W
Potencia de programa · Program power:	200 W
Respuesta en frecuencia · Frequency range:	60-18 Khz
Sensibilidad · Sensitivity (1W/1m):	93 dB SPL
Cobertura · Coverage angle:	90º V x 90º H -6 dB
Impedancia nominal · Nominal impedance:	8 Ohm
SPL máximo (pico) · SPL max (peak):	113 dB
Conectores entrada · input connectors:	Tipo borna / Binding post
Componentes · Components:	speaker 8" + tweeter 1"
Material del recinto · Enclosure material:	Polipropileno / Polypropelene
Dimensiones · Dimensions:	

Ancho · Width:	230 mm
Alto · Height:	410 mm
Profundo · Depth:	280 mm

Peso · Weight: 6 - 6,5 Kg



FT-10

Recinto toda gama de dos vías pasivas que ofrece 200 W. Monta un altavoz de 10" para las frecuencias bajas y un motor de 1,35" para las frecuencias altas. Ha sido diseñado especialmente para una utilización profesional polivalente, tanto en instalación fija como para eventos de todo tipo. Dispone de anclaje para soporte de fijación así como asa, vaso soporte y acuañado de apoyo.

Full range cabinet with two passive ways and 200 W. It uses a 10" speaker for the low frequencies and a 1,35" driver for the high frequencies. It has been designed for a multipurpose professional use in any kind of event and installations. It has a handle, built-in top hat and a trapezoidal shape for stage monitor use, as well as wall brackets for mounting fixations.

Especificaciones técnicas · Technical specifications

Potencia RMS · RMS power:	200W
Potencia de programa · Program power:	400 W
Respuesta en frecuencia · Frequency range:	60-18 Khz
Sensibilidad · Sensitivity (1W/1m):	95 dB SPL
Cobertura · Coverage angle:	90º V x 60º H -6 dB
Impedancia nominal · Nominal impedance:	8 Ohm
SPL máximo (pico) · SPL max (peak):	120 dB
Conectores entrada · input connectors:	2 x Speakon
Componentes · Components:	speaker 10" + driver 1,35"
Material del recinto · Enclosure material:	Polipropileno / Polypropelene
Dimensiones · Dimensions:	

Ancho · Width:	310 mm
Alto · Height:	530 mm
Profundo · Depth:	345 mm

Peso · Weight: 14 Kg

FORMAT SERIES

THE PROFESSIONAL AUDIO



FT-12

Recinto toda gama de dos vías pasivas de 250 W. Diseñado especialmente para una utilización profesional polivalente, tanto en instalación fija como para eventos de todo tipo. Monta un altavoz de 12" para las frecuencias bajas y un motor de 1,35" para las frecuencias altas y dispone de anclaje para soporte de fijación así como asa, vaso soporte y acuañado de apoyo.

Full range cabinet with two passive ways and 250 W. It uses a 12" speaker for the low frequencies and a 1,35" driver for the high frequencies. It has been designed for a multipurpose professional use in any kind of event and installations. It has a handle, built-in top hat and a trapezoidal shape for stage monitor use, as well as wall brackets for mounting fixations.

Especificaciones técnicas · Technical specifications

Potencia RMS · RMS power:	250 W
Potencia de programa · Program power:	500 W
Respuesta en frecuencia · Frequency range:	45-18 Khz
Sensibilidad · Sensitivity (1W/1m):	96 dB SPL
Cobertura · Coverage angle:	90º V x 60º H -6 dB
Impedancia nominal · Nominal impedance:	8 Ohm
SPL máximo (pico) · SPL max (peak):	121 dB
Conectores entrada · input connectors:	2 x Speakon
Componentes · Components:	speaker 12" + driver 1,35"
Material del recinto · Enclosure material:	Polipropileno / Polypropelene
Dimensiones · Dimensions:	

Ancho · Width:	330 mm
Alto · Height:	630 mm
Profundo · Depth:	410 mm

Peso · Weight: 19 Kg



FT-15

Recinto toda gama de dos vías pasivas de 300 W. Monta un altavoz de 15" para las frecuencias bajas y un motor de 1,35" para las frecuencias altas. Ha sido diseñado especialmente para una utilización profesional polivalente, tanto en instalación fija como para eventos de todo tipo y dispone de anclaje para soporte de fijación así como asa, vaso soporte y acuañado de apoyo.

Full range cabinet with two passive ways and 300 W. It uses a 15" speaker for the low frequencies and a 1,35" driver for the high frequencies. It has been designed for a multipurpose professional use in any kind of event and installations. It has a handle, built-in top hat and a trapezoidal shape for stage monitor use, as well as wall brackets for mounting fixations.

Especificaciones técnicas · Technical specifications

Potencia RMS · RMS power:	300 W
Potencia de programa · Program power:	600 W
Respuesta en frecuencia · Frequency range:	40-18 Khz
Sensibilidad · Sensitivity (1W/1m):	97 dB SPL
Cobertura · Coverage angle:	90º V x 60º H -6 dB
Impedancia nominal · Nominal impedance:	8 Ohm
SPL máximo (pico) · SPL max (peak):	122 dB
Conectores entrada · input connectors:	2 x Speakon
Componentes · Components:	speaker 15" + driver 1,35"
Material del recinto · Enclosure material:	Polipropileno / Polypropelene
Dimensiones · Dimensions:	

Ancho · Width:	365 mm
Alto · Height:	720 mm
Profundo · Depth:	495 mm

Peso · Weight: 24 Kg